OTTINGER
PROFESSIONAL

TRANSPARENT TAPETEN-KLEISTER



клей монтажный акриловый для стеклообоев

фасовка: 5, 10

гарантия защиты на долгие годы

отличная паропроницаемость, улучшает сцепление

экологически безопасна

эффект: укрепление, заполнение

степень блеска: матовая

разбавитель: при необходимости возможно разбавление до 10% чистой водой

плотность: 1,5 кг

инструмент: кисть, валик, распылитель

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

готовый к использованию, желеобразный прозрачный после высыхания клей для приклеивания любого типа обоев, стеклообоев и стеклохолстов на поверхности стен и потолка. Можно применять во влажных помещениях при условии последующей покраски поверхности.

ОСНОВАНИЯ

Предназначен для в меру впитывающих поверхностей стен и потолков внутри помещений, по штукатурке, бетону, гипсокартону, дерево-стружечным плитам и т.п. Основание должно быть твёрдым, чистым, сухим и пригодным для обработки. Непрочные, старые покрытия должны быть тщательно удалены.
Поверхности, покрытые глянцевым лаком, необходимо зашкурить наждачной бумагой. Не подходит для нанесения на масляные и силикатные краски. Поверхности, интенсивно впитывающие влагу, а также мелящиеся поверхности обработать универсальной грунтовкой глубокого проникновения OTTINGER Professional.

НАНЕСЕНИЕ

Для приклеивания стеклообоев и стеклохолста, клей наносится валиком, зубчатым шпателем или щёткой, а также механизированным способом непосредственно на оклеиваемую поверхность. При нанесении распылителем используемый размер сопла 517-621 при давлении от 100-160 бар, в зависимости от оборудования.
После приклеивания стеклообоев желательно ещё раз «по мокрому» нанести слой клея
на поверхность. При необходимости клей можно развести водой до рабочей консистенции, не превышая 10%. Обработку производить при температуре не ниже +5°С и относительной влажности не более 85%. Рабочие инструменты после окончания работ промыть водой.

ХРАНЕНИЕ

В плотно закрытой таре, в прохладном, защищённом от мороза и прямого воздействия солнечных лучей месте, вдали от обогревательных приборов. Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания-оттаивания. В случае замерзания выдержать при комнатной температуре, тщательно перемешать.

OTTINGER
PROFESSIONAL

TRANSPARENT TAPETEN-KLEISTER

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ
18 месяцев со дня изготовления при условии соблюдения требований транспортировки и хранения, указаний о применении.

СОСТАВ
Акриловая дисперсия, полимерные модифицирующие добавки, консервант, вода.

УХОД ЗА ИНСТРУМЕНТОМ
По окончании окрасочных работ инструмент промывают водой или мыльным раствором.

РАСХОД
Около 4-6м2/л или 150-250мл/м2 в зависимости от поверхности и приклеиваемого материала. Точный расход определяется пробным наклеиванием на объекте.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
При +20°С и 65% относительной влажности воздуха окраску и шпаклевание производить через 24 часа. При более низкой температуре или более высокой влажности время высыхания может увеличиться.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Пожаровзрывобезопасен. Работы проводить в хорошо проветриваемом помещении. При работе использовать средства индивидуальной защиты: респиратор, перчатки, очки.

Пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта, включая цвет и совместимость с основанием. Производитель не несет ответственности за неправильное использование продукта, а также за его применение в других целях и условиях, не предусмотренных этим описанием.

ТУ 5772-049-43659241-09

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ООО «Карбон», РФ, УР, 426039, г.Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 208, тел./факс: +7 (3412) 655-555

ПРОИЗВЕДЕНО ПО ЗАКАЗУ
ООО «Оттингер Рус», РФ, 236016, г. Калининград, ул. 9 апреля, д. 86а, тел.: +7 (4012) 640-940

Внимание! Беречь от детей. Содержит хлорметилоктилизотиазолинон, метилизотиазолинон, октилизотиазолинон . Может вызывать аллергическую реакцию. Избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом месте. Обратиться к врачу в случае плохого самочувствия.
Утилизировать содержимое и упаковку согласно местному законодательству.

ottinger-lab.ru