Technisches Datenblatt

4902.. MaskUp EasySTAR strong

Art.-Nr.	Abmessung
49 02 19	19 mm x 50 m
49 02 25	25 mm x 50 m
49 02 30	30 mm x 50 m
49 02 38	38 mm x 50 m
49 02 50	50 mm x 50 m



Beschreibung

Dickes, sehr robustes und reißfestes Feinkreppklebeband mit mittlerer Klebkraft und sehr guter Nassfestigkeit.
Bis zu 2 Wochen UV-beständig.

Anwendungshinweise

Zum Schutz von glatten und leicht rauen Untergründen.
Für alle Beschichtungs- und einfache Verputzarbeiten im Innen- und Außenbereich.

Technische Eigenschaften (Durchschnittswerte)

Trägermaterial	Flachkrepppapier, gelb
Dicke	0,15 mm
Reißfestigkeit	122 N/25mm
Reißdehnung	9 %
Klebstoffart	Naturkautschuk
Klebkraft auf Stahl	5,9 N/25mm
Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis + 35 °C
Temperaturbeständigkeit	bis 110 °C für 60 Min.
UV-Beständigkeit	14 Tage
Lagerbeständigkeit	12 Monate, Lagerung im Karton bei Raumtemperatur

Haftungshinweis:
Die obenstehenden technischen Informationen und Anwendungsempfehlungen dienen der Unterstützung des Käufers und sind auf unsere Versuche und Erfahrungen gestützt. Sie entbinden nicht davon, unsere Produkte vor der Anwendung selbstverantwortlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen, z. B. durch Probeklebungen. Weitere Hilfestellungen sind dem Merkblatt für Maler und Stuckateure „Abklebe- und Abdeckmaßnahmen“ des Bundesverbandes Ausbau und Fassade und des Bundesverbandes Farbe Gestaltung Bautenschutz in der aktuellen Fassung, Ausgabe 2019, zu entnehmen. Eine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis können wir daher nicht übernehmen. Technische Änderungen im Rahmen von Produktentwicklungen behalten wir uns vor.
Wuppertal, 12.04.2024

STORCH
Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH
Platz der Republik 6
D-42107 Wuppertal
Postfach 13 06 25
D-42033 Wuppertal
E-Mail: info@storch.de
Internet: www.storch.de