STORCH®
Den Vorsprung hol' ich mir.

# Technisches Datenblatt
# 4928..F MaskUp EasyLIGHT, FSC®

| Art.-Nr. | Abmessung |
|---|---|
| 49 28 18 F | 18 mm x 50 m |
| 49 28 24 F | 24 mm x 50 m |
| 49 28 30 F | 30 mm x 50 m |
| 49 28 36 F | 36 mm x 50 m |
| 49 28 48 F | 48 mm x 50 m |

FSC
www.fsc.org
FSC® C113482



## Beschreibung

FSC®-zertifiziertes Feinkreppklebeband mit mittlerer Klebkraft und mittlerer Nassfestigkeit. Für glatte Untergründe.

## Anwendungshinweise

Zum Schutz von glatten Untergründen bei Arbeiten mit Farben und Lacken im Innenbereich.

## Technische Eigenschaften (Durchschnittswerte)

| | |
|---|---|
| Trägermaterial | Flachkrepppapier, beige |
| Dicke | 0,12 mm |
| Reißfestigkeit | 80 N/25mm |
| Reißdehnung | 10 % |
| Klebstoffart | Naturkautschuk |
| Klebkraft auf Stahl | 5 N/25mm |
| Verarbeitungstemperatur | + 5 °C bis + 40 °C |
| Temperaturbeständigkeit | bis 60 °C für 60 min. |
| UV-Beständigkeit | Keine |
| Lagerbeständigkeit | 12 Monate,<br>Lagerung im Karton bei Raumtemperatur |

Haftungshinweis:
Die obenstehenden technischen Informationen und Anwendungsempfehlungen dienen der Unterstützung des Käufers und sind auf unsere Versuche und Erfahrungen gestützt. Sie entbinden nicht davon, unsere Produkte vor der Anwendung selbstverantwortlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen, z. B. durch Probeklebungen. Weitere Hilfestellungen sind dem Merkblatt für Maler und Stuckateure „Abklebe- und Abdeckmaßnahmen" des Bundesverbandes Ausbau und Fassade und des Bundesverbandes Farbe Gestaltung Bautenschutz in der aktuellen Fassung, Ausgabe 2019, zu entnehmen. Eine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis können wir daher nicht übernehmen. Technische Änderungen im Rahmen von Produktentwicklungen behalten wir uns vor.
Wuppertal, 12.04.2024

**STORCH**
**Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH**
Platz der Republik 6
D-42107 Wuppertal
Postfach 13 06 25
D-42033 Wuppertal
E-Mail: info@storch.de
Internet: www.storch.de