STORCH®
Den Vorsprung hol' ich mir.

Technisches Datenblatt
4929..F MaskUp EasyLIGHT, FSC®

Art.-Nr.	Abmessung
49 29 18 F	18 mm x 50 m
49 29 24 F	24 mm x 50 m
49 29 30 F	30 mm x 50 m
49 29 36 F	36 mm x 50 m
49 29 48 F	48 mm x 50 m

FSC
www.fsc.org
FSC® C113482



Beschreibung
Dünnes, FSC®-zertifiziertes Feinkreppklebeband mit mittlerer Klebkraft und mittlerer Nassfestigkeit.

Anwendungshinweise
Zum Schutz von glatten Untergründen bei Arbeiten mit Farben und Lacken im Innenbereich.

Technische Eigenschaften (Durchschnittswerte)

Trägermaterial	Flachkrepppapier, braun
Dicke	0,12 mm
Reißfestigkeit	80 N/25mm
Reißdehnung	8 %
Klebstoffart	Naturkautschuk
Klebkraft auf Stahl	4 N/25mm
Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis + 40 °C
Temperaturbeständigkeit	bis 60 °C für 60 Min.
UV-Beständigkeit	Keine
Lagerbeständigkeit	12 Monate, Lagerung im Karton bei Raumtemperatur

Haftungshinweis:
Die obenstehenden technischen Informationen und Anwendungsempfehlungen dienen der Unterstützung des Käufers und sind auf unsere Versuche und Erfahrungen gestützt. Sie entbinden nicht davon, unsere Produkte vor der Anwendung selbstverantwortlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen, z. B. durch Probeklebungen. Weitere Hilfestellungen sind dem Merkblatt für Maler und Stuckateure „Abklebe- und Abdeckmaßnahmen" des Bundesverbandes Ausbau und Fassade und des Bundesverbandes Farbe Gestaltung Bautenschutz in der aktuellen Fassung, Ausgabe 2019, zu entnehmen. Eine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis können wir daher nicht übernehmen. Technische Änderungen im Rahmen von Produktentwicklungen behalten wir uns vor.
Wuppertal, 12.04.2024

STORCH
Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH
Platz der Republik 6
D-42107 Wuppertal
Postfach 13 06 25
D-42033 Wuppertal
E-Mail: info@storch.de
Internet: www.storch.de