Technisches Datenblatt

4933..F MaskUp SunnySTAR sensitive Linierband, FSC®

Art.-Nr.	Abmessung
49 33 09 F	9 mm x 50 m



Beschreibung

Extra dünnes glattes FSC®-zertifiziertes Spezialpapier, stabil und reißfest.
Niedrige Klebkraft und sehr hohe Nassfestigkeit.
Bis zu 3 Monate UV-beständig.

Anwendungshinweise

Für kreative Maltechniken, Designlackierungen und Schriftenmalen. Im Innen- und Außenbereich einsetzbar.

Technische Eigenschaften (Durchschnittswerte)

Trägermaterial	Spezialpapier, violett
Dicke	0,1 mm
Reißfestigkeit	82,5 N/25mm
Reißdehnung	6,9 %
Klebstoffart	Acrylat
Klebkraft auf Stahl	3,38 N/25mm
Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis + 40 °C
Temperaturbeständigkeit	bis 130 °C für 60 Min.
UV-Beständigkeit	3 Monate
Lagerbeständigkeit	12 Monate, Lagerung im Karton bei Raumtemperatur

Haftungshinweis:
Die obenstehenden technischen Informationen und Anwendungsempfehlungen dienen der Unterstützung des Käufers und sind auf unsere Versuche und Erfahrungen gestützt. Sie entbinden nicht davon, unsere Produkte vor der Anwendung selbstverantwortlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen, z. B. durch Probeklebungen. Weitere Hilfestellungen sind dem Merkblatt für Maler und Stuckateure „Abklebe- und Abdeckmaßnahmen“ des Bundesverbandes Ausbau und Fassade und des Bundesverbandes Farbe Gestaltung Bautenschutz in der aktuellen Fassung, Ausgabe 2019, zu entnehmen. Eine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis können wir daher nicht übernehmen. Technische Änderungen im Rahmen von Produktentwicklungen behalten wir uns vor.
Wuppertal, 12.04.2024

STORCH
Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH
Platz der Republik 6
D-42107 Wuppertal
Postfach 13 06 25
D-42033 Wuppertal
E-Mail: info@storch.de
Internet: www.storch.de